

AVISTA pace EVO US 0W-20

En kraftfull personbilmotorolja (bensin) från AVISTA pace EVO serien, speciellt formulerad för att motverka misständningar vid låga hastigheter (LSPI). I första hand utvecklad för amerikanska bilmodeller.

Applikation

Personbil, bensin

Egenskaper

- motverkar LSPI
- reducerar avlagringar och slitage
- bättre egenskaper än API SM vad det gäller oxidationsstabilitet
- stabil viskositet
- bränslebesparande
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- kolvrenhet
- flexibla serviceintervaller

Godkännande

API SN Plus

Specifikation

Ford WSS-M2C947-A

GM Dexos 1 Gen 2

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		0W-20
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,8 - 9,4
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8 - 9,4
Dyn viskositet @ -35 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 200
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se