

## AVISTA path UTTO 10W-30

En mycket modern kombiolja från AVISTA path EVO serien för moderna system med gemensamt system för hydraul-, transmission-, våta bromsar.

### Applikation

transmission  
hydraulik  
våta bromsar  
jordbruks- och entreprenadmaskiner

### Egenskaper

- hög friktion för kopplingar och våta bromsar
- skyddar effektivt växlar, axlar och slutväxlar
- skyddar mot slitage
- ökad driftsäkerhet och stabilitet
- mycket oxidationsstabil
- skyddar mot korrosion
- mycket goda egenskaper vid låga temperaturer
- för användning året runt

### Rekommendation

API GL-4  
Massey Ferguson M1135  
John Deere J20C

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	10,5 - 11,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 162
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5,2 - 6,6
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -45

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.