

AVISTA path EVO PRIME E9 15W-40

Högkvalitativ och utmärkt sammansatt motorolja från AVISTA path EVO PRIME serien för moderna kommersiella jordbruksmaskiner och traktorer (diesel), speciellt formulerade för att möta kraven för ACEA E9 med tillhörande OEM specifikationer.

Applikation

kommersiella jordbrukmaskiner
moderna traktorer

Egenskaper

- enastående kolvrenhet
- motverkar cylinderpolering
- lågt slitage och sotformering
- stark oljefilm
- långa serviceintervaller

Godkännande

Duetz DQC III-10LA
MB-Approval 228.31
ZF TE-ML 04C, 03K, 07C

Specifikation

ACEA E9
API CJ-4
Mack EO-O PP
MAN M3575
MTU TYPE 2.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4

Rekommendation

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		15W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,878
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	14,1 - 15,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 125
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,5 - 9,5
Dyn. viskositet @ -20 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.