

AVISTA pure EVO PRIME GER 10W-30

Högkvalitativ motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO PRIME serien för att tillgodose kraven och specifikationerna från en mängd OEM. Speciellt formulerad för tyska (men även andra) fordon.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- långa serviceintervaller
- motverkar cylinderpollering
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper

Godkännande

Deutz DQC IV-10LA

MAN M3677, M3477, M3271-1

Scania LA

Specifikation

ACEA E6/E7/E9

API CJ-4

Cummins CES 20081

Caterpillar ECF-3

Mack EO-O PP

Detroit Diesel DCC 93K218

Renault RLD-3

Volvo VDS-4

MAN M3677, M3691

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-30
Densitet @ 15°C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,845 - 0,875
Kin viskositet @ 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	11,2 - 12,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,3 - 11,5
Dyn. viskositet @ -25°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.