

AVISTA pace CLASSIC SF/CD 10W-40

En mångsidig motorolja (bensin, diesel) för äldre modeller, speciellt då goda smörjegenskaper vid höga och låga temperaturer krävs.

Applikation

Personbil, lastbil, bensin, diesel

Egenskaper

- oxidationsstabil
- skumdämpande
- mycket stabil viskositet
- bra egenskaper vid låga temperaturer
- stabila smörjegenskaper vid låga och höga temperaturer beroende på viskositet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API SF/CD

Teknisk data

| Parameter | Metod | Enhet | |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| SAE Klass | SAE J 300 | | 10W-40 |
| Densitet @ 15 °C | DIN ISO 12185 | g/cm ³ | 0,850 - 0,880 |
| Kin viskositet @ 100 °C | DIN 51562-1 | mm ² /s | 13,3 - 14,7 |
| Viskositetsindex | DIN ISO 2909 | | min. 150 |
| Total Base Number | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 5,1 - 6,7 |
| Dyn. viskositet @ -25 °C | DIN 51377 | mPa*s | max. 7 000 |
| Flampunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | min. 200 |
| Lägsta flytttemperatur | DIN ISO 3016 | °C | max. -36 |

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se