

AVISTA pace CLASSIC SF/CD 15W-40

En mångsidig motorolja (bensin, diesel) för äldre modeller, speciellt då goda smörjegenskaper vid höga och låga temperaturer krävs.

Applikation

Personbil, lastbil, bensin, diesel

Egenskaper

- oxidationsstabil
- skumdämpande
- mycket stabil viskositet
- bra egenskaper vid låga temperaturer
- stabila smörjegenskaper vid låga och höga temperaturer beroende på viskositet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API SF/CD

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		15W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	13,7 - 14,9
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 135
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5,1 - 6,7
Dyn. viskositet @ -20 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112
Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se