

AVISTA pace SN 5W-20

Motorolja för personbilar där en olja enligt API SN rekommenderas.

Applikation

Personbil, bensin

Egenskaper

- reducerar avlagringar och slitage
- bättre egenskaper än API SM gällande oxidationsstabilitet
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- kolvrenhet
- flexibla serviceintervaller

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API SN

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-20
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,9 - 9,2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 155
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,0 - 8,6
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -38

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se