

AVISTA pure CF-4 15W-40

Motorolja för blandade fordonsparker (bensin äldre än 2001) som kräver specifikation enligt API CF-4/SJ.

Applikation

Lastbil, personbil (äldre än 2001), bensin, diesel

Egenskaper

- åldersbeständig
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API CF-4/SJ

Teknisk data

| Parameter | Metod | Enhet | |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| SAE Klass | SAE J 300 | | 15W-40 |
| Densitet @ 15 °C | DIN ISO 12185 | g/cm ³ | 0,845 - 0,875 |
| Kin viskositet @ 100 °C | DIN 51562-1 | mm ² /s | 14,3 - 15,7 |
| Viskositetsindex | DIN ISO 2909 | | min. 150 |
| Total Base Number | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 6,1 - 7,9 |
| Dyn. viskositet @ -20 °C | DIN 51377 | mPa*s | max. 7 000 |
| Flampunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | min. 220 |
| Lägsta flytttemperatur | DIN ISO 3016 | °C | max. -33 |

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.