

## AVISTA pace EVO PRIME FE 0W-20

En högteknologisk och extremt bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO PRIME serien för modeller med moderna avgasrenande system och långa serviceintervaller för att möta kraven från nedanstående OEM-krav och specifikationer.

### Applikation

Personbil, bensin, diesel, moderna avgasrenande system, icke bakåtkompatibel (med referens till BMW LL 17FE+)

### Egenskaper

- Förhindrar misständning vid låga hastigheter
- medel SAPS-värde
- extremt bränslebesparande
- låg förångning
- reducerar avlagringar och slitage
- åldersbeständig
- låg avgasemission
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

### Godkännande

BMW LL 17FE+  
MB-Approval 229.71

### Specifikation

API SN PLUS  
ACEA C5  
Opel OV0401547  
Volvo VCC RBS0-2AE

### Rekommendation

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		0W-20
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	7,4 - 8,9
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 175
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,4 - 9,2
Dyn viskositet @ -35 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 200
Flåmpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -54

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112  
Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)