

AVISTA pulse EVO 4 STROKE 10W-60

Fyrtaktsolja från AVISTA EVO serien för motorcyklar med oljesmord koppling som behöver möta samtliga krav enligt JASO MA2.

Applikation

motorcykel med våtkoppling

Egenskaper

- mycket stark oljefilm
- enastående friktionsegenskaper

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

JASO MA2
API SN

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-60
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,839 - 0,869
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	22,3 - 23,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,5 - 8,2
Flämpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.