

AVISTA pure EVO PRIME SWE 5W-30

Högkvalitativ och bränslebesparande motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO PRIME serien med extremt långa serviceintervaller och lågt askinnehåll. Speciellt formulerad för svenska (men även andra) fordon.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- Bränslebesparande
- långa serviceintervaller
- utmärkt kolvrenhet
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper
- åldersbeständig
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- låg askhalt

Godkännande

Mack EO-O PP
Renault RLD-3
Scania LA
Volvo VDS-4

Specifikation

ACEA E4/E6/E7/E9
API CJ-4
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
Deutz DQC IV-10LA
Detroit Diesel DCC 93K218
JASO DH-2
MAN M43, M3575, M3297-1
MAN M3677, M3691
MTU TYPE 3.1, TYPE 2.1

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,845 - 0,875
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	11,0 - 12,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 160
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,4 - 14,4
Dyn. viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -52

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.