

AVISTA pace EVO C2/C3 5W-30

Bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien för modeller med moderna avgasrenande system och långa serviceintervaller för att möta kraven för specifikation ACEA C2/C3 samt nedan nämnda OEM-krav.

Applikation

Personbil, lätt lastbil, bensin, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- medelhögt SAPS-värde
- bränslebesparande
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- mindre slitage
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

Godkännande

MB-Approval 229.52
MB-Approval 229.51

Specifikation

API SN
ACEA C2/C3

Rekommendation

MB 229.31
PSA B71 2290 (2014)

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	11,1 - 12,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,1 - 9,3
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112
Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se