

## AVISTA pace SN 10W-60

Motorolja för personbilar där en olja enligt API SN rekommenderas.

### Applikation

Personbil, bensin

### Egenskaper

- reducerar avlagringar och slitage
- bättre egenskaper än API SM gällande oxidationsstabilitet
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- kolvrenhet
- flexibla serviceintervaller

### Godkännande

### Specifikation

### Rekommendation

API SN

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-60
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	22,8 - 23,8
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 170
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,0 - 8,6
Dyn viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -30

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112  
Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)