

Funk-Fenstersteuerung



Leistungsmerkmale

- » Sender, Empfänger und Funkfernbedienungen für das D+H Funksystem
- » Störungssicher durch Sendecodewechsel
- » Einfache Installation und Inbetriebnahme
- » Kompatibel mit allen D+H-Funkantrieben und -zentralen

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten									
RCR 11-2	30.211.25	Funkfernbedienung <ul style="list-style-type: none"> » Lüftung "AUF-STOP-ZU" » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU » Sendereichweite ca. 50 m (freies Feld) » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung – 32 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping) » Mit 2 Funktionsebenen 	<table border="1"> <tr> <td>Sendereichweite</td> <td>max. 100 m freies Feld</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse</td> <td>ABS, POM</td> </tr> <tr> <td>B x H x (T) in mm</td> <td>45 x 110 x 15</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,10 kg</td> </tr> </table>	Sendereichweite	max. 100 m freies Feld	Gehäuse	ABS, POM	B x H x (T) in mm	45 x 110 x 15	Gewicht	0,10 kg	
Sendereichweite	max. 100 m freies Feld											
Gehäuse	ABS, POM											
B x H x (T) in mm	45 x 110 x 15											
Gewicht	0,10 kg											



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten									
RCR 11-4	30.211.50	Funkfernbedienung <ul style="list-style-type: none"> » Lüftung "AUF-STOP-ZU" » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU » Sendereichweite ca. 50 m (freies Feld) » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung – 32 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping) » Mit 4 Funktionsebenen 	<table border="1"> <tr> <td>Sendereichweite</td> <td>max. 100 m freies Feld</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse</td> <td>ABS, POM</td> </tr> <tr> <td>B x H x (T) in mm</td> <td>45 x 110 x 15</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,10 kg</td> </tr> </table>	Sendereichweite	max. 100 m freies Feld	Gehäuse	ABS, POM	B x H x (T) in mm	45 x 110 x 15	Gewicht	0,10 kg	
Sendereichweite	max. 100 m freies Feld											
Gehäuse	ABS, POM											
B x H x (T) in mm	45 x 110 x 15											
Gewicht	0,10 kg											



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten											
RCT 003-11-U	30.212.00	Funk-Sendemodul <ul style="list-style-type: none"> » Zur Ansteuerung von D+H Frunkprodukten mit Standard UP-Tastern oder potenzialfreien Kontakten » Lüftung "AUF-STOP-ZU" » Zur Montage in Standard-UP-Dose (nicht enthalten) » Anschluss eines Raumtemperaturreglers möglich 	<table border="1"> <tr> <td>Sendereichweite</td> <td>max. 100 m freies Feld</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse</td> <td>Polypropylen</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td>B x H x (T) in mm</td> <td>45 x 39 x 12</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,10 kg</td> </tr> </table>	Sendereichweite	max. 100 m freies Feld	Gehäuse	Polypropylen	Farbe	grau	B x H x (T) in mm	45 x 39 x 12	Gewicht	0,10 kg	
Sendereichweite	max. 100 m freies Feld													
Gehäuse	Polypropylen													
Farbe	grau													
B x H x (T) in mm	45 x 39 x 12													
Gewicht	0,10 kg													



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCM 024-11-U 30.554.60



Funk-Empfangsmodul

- » Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- » Bis zu 10 D+H-Funkfernbedienungen zuordenbar
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » 868 MHz Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES- Funkverschlüsselung gegen Fremdbedienung
- » Für alle 24 V DC D+H-Zentralen
- » 2 Gruppensteuerausgänge zum Verbinden mit den Lüftungstastereingängen der Zentrale

Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	grau
B x H x (T) in mm	50 x 48 x 19
Gewicht	0,07 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCM 230-11-U 30.554.50



Funk-Empfangsmodul

- » Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- » Bis zu 10 D+H-Funkfernbedienungen zuordenbar
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » 868 MHz Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES- Funkverschlüsselung gegen Fremdbedienung
- » Zur direkten Steuerung von 230 V AC Antrieben
- » Schaltleistung: max. 700 VA, 3 A, (ohmsche Last)

Eingangsspannung	230 V AC
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	grau
B x H x (T) in mm	50 x 48 x 24
Gewicht	0,08 kg

