

AVISTA peak EVO TO-4 SAE 30

En skräddarsydd transmissionsolja från AVISTA peak EVO serien för användning i entreprenadmaskiner och traktorer. Oljan möter de förhöjda kraven enligt Caterpillars specifikation TO-4 för användning i transmission, slutväxel, hydraulsystem, våta bromsar och kopplingar som kräver denna specifikation.

Applikation

Transmissionsolja, slutväxel, hydraulik, våta bromsar och kopplingar

Egenskaper

- extremt skydd mot slitage
- oxidationsstabil
- mycket bra viskositet/temperatur egenskaper
- optimal friktionskoefficient
- ökar enhetens livscykel

Godkännande

ZF TE ML 03C, 07F (ZF004771)

Specifikation

API CF
API GL-4
Caterpillar TO-4
Allison C4, TES-489
Komatsu

Rekommendation

Teknisk data

| Parameter | Metod | Enhet | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| SAE Klass | SAE J 300 | | 30 |
| Densitet @ 15°C | DIN ISO 12185 | g/cm ³ | 0,869 - 0,889 |
| Kin viskositet @ 100°C | DIN 51562-1 | mm ² /s | 11,1 - 12,1 |
| Viskositetsindex | DIN ISO 2909 | | min. 100 |
| Total Base Number | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 8,9 - 10,1 |
| Flampunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | min. 220 |
| Lägsta flyttemperatur | DIN ISO 3016 | °C | max. -30 |

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.