

Små tips

1. Använd helst vallajärn. Strykjärn har ojämn termostat
2. Kom ihåg att arbeta jämnt hela tiden med vallningsjärnet
3. Hårda glidvallor - Lägg på och sickla detta medan det är varmt. Borsta och upprepa en gång medan skidan fortfarande är varm, för då är porerna öppna.
4. Rengör borstar efter användning när du borstat fluorcarbon-pulver. Borstar går att diska med t ex ett bra diskmedel
5. Enda gången ni använder vallaväck är för rengöring av fästvallazoner, ovansida etc OBS! ej någonsin på glidzonerna. (utom när det kommit klister på glidzonerna)
6. Fästvalla - lägg på tunna lager och beräkna ca 2 lager/mil
7. En bra metod för att hitta din individuella fästvallazon är att passa på när det är lite hårt och isigt före. Valla med en fästvalla längre än din normala fästvallazon. Åk så tekniskt och normalt som du kan 1 eller 2 km . Ta av dig skidorna och inspektera hur du nött bort fästvallen. Markera!
8. Om skidan är väldigt rå när ni köper den eller får den från maskinslipning. Dra bort grader och fiberhår med Fibertex. Arbeta framifrån och bakåt. Eventuellt kan ni valla in ett lager med riktigt hård valla. Då har ni en hård yta i skidan och Fibertexen kan göra en bra slipning och borttagning av fiberhår och andra utstickande belagsbitar. Dra och borsta tills ni känner att verktygen glider lätt över skidans ytor.

Utrustning du behöver

Arbetsborste
Polerborste
Metallborste
Slippapper

Fibertex
Vallaställ
Plastsickel Vallajärn
Skidvårdspapper

Sandpapper/fästzon
Mässingsborste
Struktureringsjärn, helst
RS RILLER

Uppdaterad 9 december 2009