

AVISTA pace EVO C1 5W-30

Bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien för modeller med moderna avgasrenande system och långa serviceintervaller för att möta kraven för specifikation ACEA C1 samt nedan nämnda OEM-krav.

Applikation

Personbil, lätt lastbil, bensin, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- lågt SAPS-värde
- bränslebesparande
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- mindre slitage
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

Godkännande

Specifikation

ACEA C2

Rekommendation

Jaguar/Landrover
Mazda

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,835 - 0,865
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,5 - 10,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,5 - 9,5
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.