

## AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 10W

En rak motorolja (bensin, diesel) för äldre modeller, speciellt vid högklassig smörjning vid låga temperaturer.

### Applikation

Personbil, lastbil, bensin, diesel

### Egenskaper

- rengörande egenskaper
- förstklassigt skydd mot slitage
- kan blandas med alla andra mineraloljor
- stabila smörjegenskaper vid låga och höga temperaturer beroende på viskositet

### Godkännande

### Specifikation

### Rekommendation

API SJ/CF-4

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,840 - 0,870
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	6,3 - 7,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 120
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,1 - 7,9
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flåmpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -30

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)