

AVISTA pure EVO FA-4 10W-30

Bränslebesparande motorolja för kommersiella fordon (diesel) från AVISTA pure EVO serien för tungt belastade applikationer för att möta kraven för API FA-4 och andra OEM godkännande/specifikationer.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system, ej bakåtkompatibel med CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4

Egenskaper

- bränslebesparande
- låga avgasemissioner
- skyddar speciellt avancerade system för avgasrening
- skyddar mot oxidation och viskositetsförlust
- utmärkt skydd av katalysatorer och kolvar
- lågt motorslitage
- motverkat viskositetsökning till följd av sot

Godkännande

MB-Approval 228.61

Specifikation

API FA-4
API SN
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DCC 93K223
JASO DH-2F

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-30
Densitet @ 15°C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,2 - 10,8
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 135
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8 - 10,0
Dyn. viskositet @ -25°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.