

AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 20W-20

Motorolja (bensin, diesel) för äldre modeller, speciellt vid högklassig smörjning vid låga temperaturer.

Applikation

Personbil, lastbil, bensin, diesel

Egenskaper

- rengörande egenskaper
- förstklassigt skydd mot slitage
- kan blandas med alla andra mineraloljor
- stabila smörjegenskaper vid låga och höga temperaturer beroende på viskositet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API SJ/CF-4

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		20W-20
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,845 - 0,875
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,8 - 9,2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 115
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,1 - 7,9
Dyn. viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 9 500
Flåmpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -30

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112
Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se