

## AVISTA pure EVO PRIME SWE 10W-30

Högkvalitativ och bränslebesparande motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO PRIME serien med extremt långa serviceintervaller och lågt askinnehåll. Speciellt formulerad för svenska (men även andra) fordon.

### Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system

### Egenskaper

- Bränslebesparande
- långa serviceintervaller
- utmärkt kolvrenhet
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper
- åldersbeständig
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- låg askhalt

### Godkännande

Deutz DQC III-18LA

MAN M3575

Scania LA

### Specifikation

ACEA E9

API CJ-4

Cummins CES 20081

Caterpillar ECF-3

Detroit Diesel DCC 93K218

Daimler MB 228.31

Mack EO-O PP

MTU TYPE 2.1

Renault RLD-3

Volvo VDS-4

### Rekommendation

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,845 - 0,875
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	11,0 - 12,0
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 155
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8 - 9,9
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610

Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)