

AVISTA pure CF-4 15W-50

Motorolja för blandade fordonsparker (bensin äldre än 2001) som kräver specifikation enligt API CF-4/SJ.

Applikation

Lastbil, personbil (äldre än 2001), bensin, diesel

Egenskaper

- åldersbeständig
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API CF-4/SJ

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		15W-50
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	17,3 - 18,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,1 - 7,8
Dyn. viskositet @ -15 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.