

## AVISTA pace GER 5W-40

Optimalt formulerad för personbilar (bensin, diesel). Rekommenderas i första hand för tyska bilmodeller.

### Applikation

Personbil, bensin, diesel

### Egenskaper

- låg förångning
- oxidationsstabil
- kolvrenhet
- enastående rengörande och dispergerande egenskaper
- stabil viskositet

### Godkännande

MB-Approval 229.3

Porsche A40

Renault RN 0700/0710

VW 501.01/505.00

### Specifikation

API SN

ACEA A3/B4

### Rekommendation

Fiat 9.55535-M2

MB 226.5

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,840 - 0,870
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	13,6 - 15,0
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 170
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0 - 12,0
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)