

AVISTA pace GER 10W-40

Optimalt formulerad för personbilar (bensin, diesel). Rekommenderas speciellt för äldre modeller från Daimler.

Applikation

Personbil, bensin, diesel

Egenskaper

- låg förångning
- oxidationsstabil
- kolvrenhet
- enastående rengörande och dispergerande egenskaper
- stabil viskositet

Godkännande

MB-Approval 229.1

Specifikation

API SN

ACEA A3/B4

Rekommendation

Peugeot PSA B71 2296 (2014)

Renault RN 0700/0710

VW 501.01/505.00

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,855 - 0,885
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	13,3 - 14,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0 - 12,0
Dyn viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se