

## AVISTA pure EVO CK-4 10W-30

Högkvalitativ motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I-VI) från AVISTA pure EVO serien för att möta samtliga krav för API CK-4 och andra OEM godkännande/specifikationer.

### Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system, bakåtkompatibel med CH-4, CI-4, CJ-4

### Egenskaper

- utmärkt kolvrenhet
- motverkar cylinderpollering
- lågt slitage och sotformation
- stabil smörjfilm
- ådersbeständig
- stabil viskositet
- bränslebesparande
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

### Godkännande

Deutz DQC IV-18 LA  
Mack EOS 4.5  
MAN M3677, M3477, M3271-1,  
M3775  
MB-Approved 228.51  
Renault RLD-4  
Volvo VDS-4.5

### Specifikation

ACEA E6/E9  
API CK-4/SN  
Cummins CES 20086  
  
Detroit Diesel DCC 93K222  
Detroit Diesel DCC 93K218  
JASO DH-2

### Rekommendation

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	11,2 - 12,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 140
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8 - 10,0
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.