

AVISTA pure CI-4 20W-50

Motorolja för kommersiella fordon (diesel) som rekommenderas speciellt för varmare temperaturer p.g.a. oljans förhållandevis höga viskositetsindex. Möter kraven för API CI-4

Applikation

Lastbil, diesel, lämplig för API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

Egenskaper

- åldersbeständig
- anpassad för EGR ventil
- stabil viskositet
- låga avgasemissioner
- motorrenhet

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API CI-4

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		20W-50
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,860 - 0,890
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	17,8 - 19,2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0 - 12,0
Dyn. viskositet @ -15 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 9 500
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.