



LC 320

Villahiss

LC 320

Den eleganta villahissen som gör ditt hem komplett.

Med de vertikala benen som både bär och styr hissen är installationen enkel. Hissen kan placeras i ett hörn, i trapputrymme, i en garderob eller där den passar bäst.

Hissen ansluts till 230V.

Vid ett strömavbrott finns en batterienhet

som gör att hissen kan återvända till nedre planet tills det att strömmen kommer tillbaka.

LC 320 finns i två storlekar, den större klarar 250kg.

Hissen styrs ifrån korgen från en tablå, eller från anropsknappar från planen

Det är även möjlighet att kalla/skicka hissen med fjärrkontroll



Fördelar med LC320

- ✓ Tyst elmotor, ingen hydraulikolja.
- ✓ Låg strömförbrukning.
- ✓ Inbyggt drivsystem placeras ovanför korgen.
- ✓ Brandsäker, hissen är godkänd enligt EN81-41 (gäller 320T med fullhöjdsdörr).
- ✓ Kräver litet utrymme, LC 320D behöver endast 0,8m².
- ✓ Automatisk dörröppning finns som tillval för 320T.
- ✓ Bred dörröppning designad för rullstol, gäller 320T.
- ✓ Ramp med svag lutning för rullstol finns som tillval.



Installations möjligheter

- Standard
- Garderob
- Trapphus mellan plan
- Genomgående korg

Säkerhet

Maximal säkerhet: LC 320 är utrustad med följande säkerhetsfunktioner:

1. Halvdörr är utrustad med en LED säkerhetsbarriär som får hissen att stanna om den bryts. Funktionen finns som tillval vid heldörr.
2. Hissen rör sig endast när dörren är stängd.
3. Hissen har mjukt start och stopp för komfort.
4. Sensorer ovan och under hiss som stoppar hissen om ett hinder upptäcks.
5. Vid strömavbrott kan hissen köras till nedersta planet med hjälp av en batterienhet.
6. En inbyggd lastsensor övervakar att maxlasten inte överskrides.



LC 320

Allt handlar om dig



**Taket på hissen blir
golvet på övre plan**



**Modern design med
LED lampor**



**Utrustad med
klämskydd som gör
att hissen stannar**



**LC 320 tar liten plats
och smälter in i ditt
hem**



**Tablån inne i hissen
är enkel att använda**



**Fjärrkontroll som gör
det enkelt att parkera
hissen på önskat plan**

Teknisk data

- Hiss: Villahiss enl. maskindirektiv 2006/42/EC
- Lyfthöjd: Max 6 m
- El anslutning: 230V 10A
- Max lyftvikt: **LC 320D** 170kg/ 2 pers
LC 320T 250kg/ 2-3 pers
- Drivsystem: Lindrift. Elektrisk motor inbyggd ovan korg
- Mått: **LC 320D**
Innermått: 790x720x1940 mm (bxdxh)
Yttermått: 1040x760 mm (bxd)
LC 320T
Innermått: 773x1237x1940 mm (bxdxh)
Yttermått: 1040x1378 mm (bxd)
- Styrsystem: Korgtablå och 2 st fjärrkontroller
- Korgdörr: 1100mm hög halvdörr eller heldörr.
- Korgbelysning: Modern LED-belysning
- Topphöjd: **LC 320D** minimum 2250 mm
LC 320T minimum 2370 mm
- Hastighet: **LC 320D** 0,1 m/s
LC 320T 0,15 m/s
- Korgöppning: En öppning eller genomgång.
Rullstolsramp som tillval.

↻ **LC 320T**

